



PRODOTTO	Sintomastik
MISSIONE	Collante bituminoso a base solvente per pannelli isolanti
CARATTERISTICHE	Sintomastik è un mastice bituminoso a base solvente costituito da bitume distillato ed elastomeri. Il prodotto viene utilizzato per incollare sia in verticale che in orizzontale pannelli isolanti tipo lana di roccia, lana di vetro, lastre in poliuretano, membrane bituminose bisabbiate (prive del film distaccante di polietilene) su superfici cementizie o di legno(o comunque superfici traspiranti). Qualora il prodotto venga applicato in verticale, durante la fase dell'essiccazione è opportuno usare un appoggio temporaneo.
ASPETTO	Pasta tixotropica di colore nero

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO			
CARATTERISTICA	VALORE	TOLLERANZA	U.M.
Peso Specifico	1,09	± 0,05	Kg/dm ³
Residuo secco	75	± 1	%

INDICAZIONI DI POSA			
ATTREZZATURE	DILUIZIONE	TIPO DI DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI
Spatola	Pronto all'uso		DIL S1
Spatola dentata	Pronto all'uso		DIL S1

MODALITA' DI APPLICAZIONE	Sintomastik può essere applicato sia per punti che per strisce . Nel primo caso i punti di colla(da 40/50 ml cadauno)saranno distanti tra loro ca. 40/50 cm, mentre nel caso le strisce saranno distanti ca. 40 cm l'una dall'altra avranno una larghezza di ca. 5 cm ed uno spessore di 3-4 mm.
---------------------------	--

SOTTOFONDO	Pulito ed asciutto.
------------	---------------------

CONSUMO	Il consumo medio al mq è circa 500 gr.
---------	--

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE	Temperatura limite di applicazione per ambiente e supporto:MIN 5°C – MAX 40°C.
--------------------------------	--

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ESSICCATO			
CARATTERISTICA	VALORE	TOLLERANZA	U.M.
Adesione (su fibrocemento)	0,9	± 0,1	N/mm ²

INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORI DISPONIBILI Nero	CONFEZIONAMENTO 20 Kg
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN -5° C – MAX 40° C	STABILITA' NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 24 mesi
NORME DI SICUREZZA	Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.	

