



<b>PRODOTTO</b>	<b>Additivo AS</b>
<b>MISSIONE</b>	Carica sintetica fine antiscivolo per pitture
<b>CARATTERISTICHE</b>	Additivo AS è una carica sintetica molto fine che, aggiunta alle pitture, dona un'ottima resistenza all'abrasione e migliora notevolmente il grado di grip della superficie rendendola antiscivolo. Viene utilizzato in aggiunta al Pavisint Finish 90 nel sistema Pavisint SL 75 – AS oppure con la pittura poliuretanica Polytop per la verniciatura dei terrazzi e balconi realizzati con sistema Polyroof.
<b>ASPETTO</b>	Polvere bianca

<b>CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO</b>			
<b>CARATTERISTICA</b>	<b>VALORE</b>	<b>TOLLERANZA</b>	<b>U.M.</b>
Densità	1,02	± 0,05	Kg/dm <sup>3</sup>
Granulometria	< 32 µm < 100 µm < 250 µm	≤ 2 ≥ 45 100	%
Durezza Shore D	75		

<b>MODALITA' DI APPLICAZIONE</b>	Prima di incorporare l'Additivo AS nella pittura effettuare la miscela dei componenti A e B fino a completa omogeneizzazione e successivamente aggiungere la carica antisdrucchiolo. Se la pittura è molto liquida, ricordarsi di miscelare di tanto in tanto per evitare la sedimentazione dell'Additivo AS.
----------------------------------	--

<b>INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO</b>	<b>COLORI DISPONIBILI</b> Neutro	<b>CONFEZIONAMENTO</b> Contenitore in plastica con quantità predosata per confezioni da 10 Kg / Lt
<b>INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO</b>	<b>TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE</b> MIN 3° C MAX 35° C	<b>STABILITA' NELLE CONFEZIONI ORIGINALI</b> 24 mesi
<b>NORME DI SICUREZZA</b>	Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.	