



PRODUCTO	Pizarra
MISIÓN	Protectivo para membranas bituminosas prefabricadas y líquidas
CARACTERÍSTICAS	La pizarra se suministra suelta en bidones para poder utilizarla como protectivo de los impermeabilizantes durante los trabajos de reparación sobre cubiertas, tanto con membrana prefabricada como con impermeabilizante bituminoso líquido (Dermarubber S / P, Dermarubber, etc.).
ASPECTO	Laminas coloreado

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LÍQUIDO

CARACTERÍSTICAS	VALOR	TOLERANCIA	U.M.
Peso específico	>1	± 0,05	Kg/dm ³

MODALIDAD DE APLICACIÓN	En el caso de una reparación con una membrana bituminosa prefabricada, después de la llama de esta última para pegarla al soporte, el calor se reutiliza para disolver la superficie visible y, antes de enfriarlo, se espolvorea con Pizarra. En el caso de que se utilicen impermeabilizantes bituminoso líquidos, la superficie fresca se puede rociar inmediatamente después de la aplicación del último producto abundante.
-------------------------	--

INDICACIONES DE EMBALAJE	COLORES DISPONIBLES Natural, blanco, rojo, verde y otro bajo pedido	ENVASE 15 Kg
INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE	TEMPERATURA DE CONSERVACION MIN 5° C – MAX 35° C	ESTABILIDAD EN LOS ENVASES ORIGINALES 36 meses
NORMAS DE SEGURIDAD	Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes e utilizar el producto.	