



| | |
|------------------------|--|
| PRODOTTO | Conglomerato bituminoso |
| MISSIONE | Asfalto a freddo |
| CARATTERISTICHE | Il conglomerato bituminoso è una miscela di aggregati basaltici, bitumi modificati e flussanti vegetali, ideale per le riparazioni veloci di pavimentazioni stradali anche in condizioni estreme. Grazie alla sua composizione è facilmente lavorabile anche durante l'inverno e garantisce una maggiore durabilità nel tempo. |
| ASPETTO | Granulato di colore nero |

| CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| CARATTERISTICA | VALORE | TOLLERANZA | U.M. |
| Contenuto di legante | 5,5 | ± 0,5 | % |
| Apertura setacci | % passante | 6,3 mm 2 mm 0,063 mm | 90 – 100 % 10 – 40 % 2 – 10 % |

| | |
|----------------------------------|--|
| MODALITA' DI APPLICAZIONE | La superficie da trattare non necessita pulizia e primer di aggancio. Dopo aver versato il prodotto è consigliabile costiparlo con idonei mezzi. |
|----------------------------------|--|

| | | |
|---|---|---|
| INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO | COLORI DISPONIBILI Nero | CONFEZIONAMENTO Sacchi in plastica da 25 Kg |
| INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO | TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN 3° C MAX 35° C | STABILITA' NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 24 mesi |
| NORME DI SICUREZZA | Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto. | |