



<b>PRODOTTO</b>	<b>Acryfelt Band</b>
<b>MISSIONE</b>	Banda in tessuto non tessuto per giunti perimetrali e di dilatazione
<b>CARATTERISTICHE</b>	Acryfelt Band è un tessuto non tessuto di poliestere da fiocco, agugliato e termofissato, senza l'aggiunta di collanti chimici dal peso di 130 gr/mq. Acryfelt Band viene utilizzato nelle impermeabilizzazioni come armatura di rinforzo nel raccordo pavimento-parete, poiché ha un'ottima resistenza meccanica ed un'elevata elasticità. L'armatura è adatta ad integrare la maggior parte dei sistemi di impermeabilizzazione liquida (bituminosi, acrilici, epossidico, poliuretanic, ecc.) e la sua applicazione deve avvenire assicurando un'adeguata impregnazione dell'armatura con il prodotto liquido utilizzato così da formare un film continuo con esso.

<b>DATI PRESTAZIONALI</b>			
<b>CARATTERISTICA</b>	<b>VALORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>Norma di riferimento</b>
Massa areica	130	gr/mq	EN 965
Resistenza a trazione	5	kN/mt	EN ISO 10319
Resistenza al punzonamento statico CBR	0,80	kN	EN ISO 12236
Resistenza al punzonamento dinamico cone drop test	24	mm	EN ISO 13433
Allungamento a rottura	60	%	EN ISO 10319

<b>INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO</b>	<b>GRAMMATURE</b> 130 gr/mq	<b>LUNGHEZZA</b> 10 – 50 metri
	<b>LARGHEZZA</b> 25 cm	<b>CONFEZIONAMENTO</b> Pacchi da 4 rotoli da 50 o 10 metri
<b>MODALITA' DI APPLICAZIONE</b>	Prima di posizionare Acryfelt band si consiglia di applicare il prodotto liquido diluito sul sottofondo, successivamente premere la banda sul prodotto steso e ripassare fresco su fresco, premendo tramite lo strumento di applicazione, con l'impermeabilizzante per completare l'impregnazione e coprire la banda.	