



PRODUCTO	Acryfelt Band
MISIÓN	Banda en tejido no tejido para juntas perimetrales y de dilatación
CARACTERÍSTICAS	Acryfelt Band es un tejido no tejido de poliéster de copos, agujado y termofijado, sin añadir ligantes químicos de 130 g/m ² . Acryfelt Band se utiliza en las impermeabilizaciones como armadura de refuerzo en el empalme pavimento-pared ya que posee una excelente resistencia mecánica y una elevada elasticidad. La armadura es apropiada para integrar la mayor parte de los sistemas de impermeabilización líquida (bituminosos, acrílicos, epoxicos, poliuretánicos, etc.) y su aplicación tiene que realizarse garantizando una impregnación adecuada de la armadura con el producto líquido utilizado para formar una película continua con él.

DATOS DE PRESTACIONES

CARACTERÍSTICAS	VALOR	U.M.	Norma de referencia
Masa por unidad de superficie	130	gr/mq	EN 965
Resistencia a la tracción	5	kN/mt	EN ISO 10319
Resistencia al punzonamiento estático CBR	0,80	kN	EN ISO 12236
Resistencia al punzonamiento dinámico test de perforación dinámica	24	mm	EN ISO 13433
Alargamiento a la rotura	60	%	EN ISO 10319

INDICACIONES DE EMBALAJE	GRAMAJE 130 gr/mq	LONGITUD 10 – 50 metros
	ANCHURA 25 cm	ENVASE Paquetes de 4 rollos de 50 o 10 metros de longitud
MODALIDAD DE APLICACIÓN	Antes de colocar Acryfelt Band se aconseja aplicar el producto líquido diluido en el soporte, posteriormente presionar la banda sobre el producto extendido y repasar por encima presionando con la herramienta de aplicación con el impermeabilizante para completar la impregnación y cubrir la banda.	