



PRODUCTO	Idroprimer
MISIÓN	Imprimente bituminoso ecológico
CARACTERÍSTICAS	Idroprimer es un activador de adhesión en emulsión acuosa para materiales impermeabilizantes bituminosos como revestimientos prefabricados, revestimientos líquidos bituminosos y asfalto caliente con una excelente adhesión sobre cualquier tipo de superficie. El producto está formado por asfalto destilado, agua y aditivos que permiten que se seque rápidamente.
ASPECTO	Líquido marrón de media viscosidad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LÍQUIDO

CARACTERÍSTICAS	VALOR	U.M.
Peso específico	0,95 – 1,15	Kg/dm ³
Extracto seco en masa a 130°C	32 – 37	%
Viscosidad DIN/4 a 20°C	15 – 20	sec
pH	11 - 13	

INDICACIONES DE COLOCACIÓN

HERRAMIENTAS	DILUCION	TIPO DE DILUYENTE	LIMPIEZA HERRAMIENTAS
Brocha	Aprox. 20%	Agua	Agua
Rodillo	Aprox. 20%	Agua	Agua
Spray	Aprox. 25%	Agua	Agua

SOPORTE	El revestimiento tiene que limpiarse y secarse de la forma adecuada eliminando cualquier resto de suciedad, grasa y partes no coherentes y restableciendo, cuando sea necesario, las rugosidades excesivas y las inclinaciones mínimas necesarias para garantizar la salida del agua de lluvia
---------	--

CONSUMO	El consumo depende del poder absorbente del soporte. Normalmente es de unos 200 g/mq para las superficies cementicias.
---------	--

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN	Temperatura límite de aplicación: MÍN 10°C - MÁX 40°C.
---------------------------------	--

SECADO A 23° C Y 50 % U.R.	En superficie: 45' Al tacto: 1 h e 30' Tiempo de empalme: 4 h El tiempo que se indica se refiere a condiciones estándar de laboratorio. En el tiempo de secado influyen en gran medida las condiciones meteorológicas; las altas temperaturas y los rayos directos del sol aceleran el secado; la sombra, las bajas temperaturas y la elevada humedad retrasan el secado. En invierno concentrar la colocación durante las horas centrales y más calurosas del día. Verificar siempre que se haya secado la capa anterior antes de una nueva aplicación
----------------------------	---





Casali S.p.a

Ficha Técnica Idroprimer – Rev. N 01 del 03/2026

INDICACIONES DE EMBALAJE	COLORES DISPONIBLES Negro	ENVASE 5 – 10 – 20 Kg
INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE	TEMPERATURA DE CONSERVACION MIN 3° C – MAX 40° C	ESTABILIDAD EN LOS ENVASES ORIGINALES 24 meses
NORMAS DE SEGURIDAD	Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes e utilizar el producto.	



La Casali S.p.A. si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché, alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera (tel. 071 9162095).

Casali S.p.A. – z.i. C.I.A.F. 60015 Castelferretti (AN) – Tel +39 071 9162095 Fax +39 071 9162098 www.casaligroup.it info@casaligroup.it