



<b>PRODUCTO</b>	<b>Idroprimer</b>
<b>MISIÓN</b>	Imprimente bituminoso ecológico
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Idroprimer es un activador de adhesión en emulsión acuosa para materiales impermeabilizantes bituminosos como revestimientos prefabricados, revestimientos líquidos bituminosos y asfalto caliente con una excelente adhesión sobre cualquier tipo de superficie. El producto está formado por asfalto destilado, agua y aditivos que permiten que se seque rápidamente.
<b>ASPECTO</b>	Líquido marrón de media viscosidad

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LÍQUIDO**

CARACTERÍSTICAS	VALOR	U.M.
Peso específico	0,95 – 1,15	Kg/dm <sup>3</sup>
Extracto seco en masa a 130°C	32 – 37	%
Viscosidad DIN/4 a 20°C	15 – 20	sec
pH	11 - 13	

**INDICACIONES DE COLOCACIÓN**

HERRAMIENTAS	DILUCION	TIPO DE DILUYENTE	LIMPIEZA HERRAMIENTAS
Brocha	Aprox. 20%	Agua	Agua
Rodillo	Aprox. 20%	Agua	Agua
Spray	Aprox. 25%	Agua	Agua

<b>SOPORTE</b>	El revestimiento tiene que limpiarse y secarse de la forma adecuada eliminando cualquier resto de suciedad, grasa y partes no coherentes y restableciendo, cuando sea necesario, las rugosidades excesivas y las inclinaciones mínimas necesarias para garantizar la salida del agua de lluvia
----------------	--

<b>CONSUMO</b>	El consumo depende del poder absorbente del soporte. Normalmente es de unos 200 g/mq para las superficies cementicias.
----------------	--

<b>INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN</b>	Temperatura límite de aplicación: MÍN 10°C - MÁX 40°C.
--	--

<b>SECADO A 23° C Y 50 % U.R.</b>	<p>En superficie: 45' Al tacto: 1 h e 30' Tiempo de empalme: 4 h</p> <p>El tiempo que se indica se refiere a condiciones estándar de laboratorio. En el tiempo de secado influyen en gran medida las condiciones meteorológicas; las altas temperaturas y los rayos directos del sol aceleran el secado; la sombra, las bajas temperaturas y la elevada humedad retrasan el secado. En invierno concentrar la colocación durante las horas centrales y más calurosas del día. Verificar siempre que se haya secado la capa anterior antes de una nueva aplicación</p>
-----------------------------------	---



<b>INDICACIONES DE EMBALAJE</b>	<b>COLORES DISPONIBLES</b> Negro	<b>ENVASE</b> 5 – 10 – 20 Kg
<b>INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE</b>	<b>TEMPERATURA DE CONSERVACION</b> MIN 3° C – MAX 40° C	<b>ESTABILIDAD EN LOS ENVASES ORIGINALES</b> 12 meses
<b>NORMAS DE SEGURIDAD</b>	Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes e utilizar el producto.	



La Casali S.p.A. si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché, alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera (tel. 071 9162095).