

SILENT-E TRIM CELL

SILENT-E TRIM CELL e' una Fascia Perimetrale di spessore 5 mm e altezza 200 mm, lunghezza 50 m/rotolo, progettata appositamente per la realizzazione del pavimento galleggiante per l'isolamento acustico a calpestio nei solai interpiani e per le coperture pedonabili a completamento dei sistemi della famiglia SILENT-E. La fascia, di colore grigio scuro, è stata dotata di uno strato di adesivizzazione parziale per 40 – 45 mm applicata sulla parte superiore della fascia, e con indicazione di taglio sulla parte superiore opposta alla adesivizzazione, con fresatura a 50 mm dal basso (parte inferiore) sul lato adesivo della fascia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperature di impiego	- 10 °C / + 80 °C
Peso Specifico	22 - 25 Kg/m ³
Coefficiente di conducibilità termica (*)	0,039 W/m °K
Abbattimento acustico	25,5 dB densità 25 Kg/m ³
Rigidità dinamica B-Flex sp. 5 mm (MN/m ³)	57,0 (spessore 5 mm densità 30-33 kg/m ³)
Valore di Compressione	13,002 kPa Prova di compressione secondo la norma UNI EN 186)
Resistenza all'ozono	Ottima
Resistenza alle Muffe e agli Insetti	Ottima (metodo interno)
Tossicità	Indice di tossicità convenzionale: 10 Indice di fumo: 7 Classe di fumo: F1 (AFNOR NF F 16-101-1988 e successive)
Resistenza alle Deformazioni	Ottima (metodo interno)
Permeabilità al Vapore	$\mu=3817$ Testato secondo DRAFT pr EN "CEN/TC 88/WG 10/TGTM n 71"
Struttura Cellulare	Celle Chiuse
Non Contiene CFC (freon)	In conformità alla legge 549 del 28/12/93
imballaggio	Pile da 5 rotoli di 50 ml cad.= 250 ml

NOTETolleranze dimensionali: $\pm 10\%$

(*) Stimato in base ai dati in ns. possesso relativi ai nostri prodotti per l'isolamento termico.