



PRODOTTO	Additivo Opacizzante
MISSIONE	Additivo in polvere per ottenere un effetto matt
CARATTERISTICHE	L'additivo Opacizzante è una polvere preconfezionata utilizzata per ottenere un effetto opaco su finiture che altrimenti sarebbero lucide. Ad esempio può essere aggiunto all'Acrylux, per la protezione di superfici sportive o finite con Acrytop, all'Harder AR o all'Harder AR –S per la protezione di pavimenti realizzati con il sistema Pavisnt SL 75 – GYM.
ASPETTO	Polvere bianca

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO			
CARATTERISTICA	VALORE	TOLLERANZA	U.M.
Peso specifico	1,25	± 0,05	g/ml

MODALITA' DI APPLICAZIONE	Nel caso di prodotti bicomponenti si consiglia di disperdere l'Additivo Opacizzante nel componente A prima della miscelazione con il componente B. In qualsiasi caso è necessario mescolare fino ad ottenere un prodotto senza grumi di additivo. Se il materiale additivato con l'opacizzante viene stoccato a lungo termine si consiglia, alla riapertura della confezione, di miscelare nuovamente il prodotto e controllare una eventuale sedimentazione dell'Additivo Opacizzante.
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORI DISPONIBILI Neutro	CONFEZIONAMENTO Contenitore in plastica con quantità predosata per confezioni da 10 – 16 Kg / Lt
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN 5° C – MAX 35° C	STABILITA' NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 24 mesi
NORME DI SICUREZZA	Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.	

