



PRODUCTO	Aditivo Opaco
MISIÓN	Aditivo en polvo para conseguir un efecto opaco
CARACTERÍSTICAS	L'aditivo opaco es un polvo confeccionado utilizado para conseguir el efecto opaco con acabados brillante. Por ejemplo puede ser sumado en el Acrylux, para la protección de las superficies deportivas, o en el Acrytop, Harder AR y Harder AR – S para la protección de pavimentos realizado con el sistema pavisint SI 75 – GYM.
ASPECTO	Polvo blanco

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LÍQUIDO

CARACTERÍSTICAS	VALOR	TOLERANCIA	U.M.
Peso específico	1,25	± 0,05	g/ml

MODALIDAD DE APLICACIÓN	Para productos bicomponente se aconseja de sumar el Aditivo Opaco nel componente A primer de la mezcla con el componente B. En cualquier caso se debe mezclar para obtener un producto homogéneo sin grumos. Una vez utilizado, si el producto está almacenado para largo tiempo se aconseja, cuando se reutiliza, de mezclar para controlar la sedimentación del Aditivo opaco.
-------------------------	--

INDICACIONES DE EMBALAJE	COLORES DISPONIBLES Blanco	ENVASE Envase confeccionado
INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE	TEMPERATURA DE CONSERVACION MIN 5° C – MAX 35° C	ESTABILIDAD EN LOS ENVASES ORIGINALES 24 meses
NORMAS DE SEGURIDAD	Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes e utilizar el producto.	