



<b>PRODOTTO</b>	<b>Ardesia in scaglie</b>
<b>MISSIONE</b>	Protettivo per guaine bituminose prefabbricate e liquide
<b>CARATTERISTICHE</b>	L'Ardesia in scaglie viene fornito sfuso in fusti in modo da poterla utilizzare come protettivo dell'impermeabilizzante durante le opere di riparazioni nelle coperture, sia con guaine prefabbricate che con guaine bituminose liquide (Dermarubber S/P, Dermarubber, ecc.).
<b>ASPETTO</b>	Scaglie colorate

<b>CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO</b>			
<b>CARATTERISTICA</b>	<b>VALORE</b>	<b>TOLLERANZA</b>	<b>U.M.</b>
Densità	>1	± 0,05	Kg/dm <sup>3</sup>

<b>MODALITA' DI APPLICAZIONE</b>	Nel caso di una riparazione con una guaina bituminosa prefabbricata, dopo la sfiammatura di quest'ultima per incollarla al supporto, si procede riutilizzando il calore per sciogliere la parte superficiale a vista e, prima del suo raffreddamento, si cosparge a rifiuto con l'Ardesia in scaglie. Nel caso in cui vengano utilizzati gli impermeabilizzanti liquidi si può cospargere a rifiuto la superficie fresca subito dopo l'applicazione dell'ultima mano abbondante di prodotto.
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO</b>	<b>COLORI DISPONIBILI</b> Naturale, Bianco, Rosso, Verde ed altri a richiesta	<b>CONFEZIONAMENTO</b> 15 Kg
<b>INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO</b>	<b>TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE</b> MIN 5° C – MAX 35° C	<b>STABILITA' NELLE CONFEZIONI ORIGINALI</b> 36 mesi
<b>NORME DI SICUREZZA</b>	Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.	

