



PRODOTTO	Booster 120
MISSIONE	Additivo liquido accelerante per prodotti sintetici
CARATTERISTICHE	<p>Booster 120 è un additivo liquido che viene impiegato per migliorare la velocità di essiccazione di prodotti sintetici in emulsione acquosa. Viene utilizzato in aggiunta agli impermeabilizzanti liquidi per poter permettere lo loro applicazione anche a basse temperature (3° C) ed elevate percentuali di umidità. Grazie all'azione di Booster 120 i prodotti filmano in superficie più rapidamente formando una pellicola secca resistente agli agenti atmosferici.</p> <p>Booster 120 in flaconi predosati per confezioni da 20 Kg può essere aggiunto ai seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Acryroof Plus- Acryroof Plus Fibro- Acrytop- Acryroof- Acryrubber- Acrylux- Colorpark Level- Colorpark AC <p>Alla temperatura di 3° C Booster 120, adeguatamente miscelato con il prodotto, ne consente la filmazione superficiale dopo sole 2 h.</p>
ASPETTO	Liquido giallo paglierino

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO			
CARATTERISTICA	VALORE	TOLLERANZA	U.M.
Peso specifico	1,05	± 0,05	g/cm ³
pH	9,5 – 10		

MODALITA' DI APPLICAZIONE	Disperdere Booster 120 nel prodotto impermeabilizzante con l'aiuto di un mixer o di un trapano fino all'ottenimento di una miscela omogenea.
----------------------------------	--

INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORI DISPONIBILI Neutro	CONFEZIONAMENTO Barattolo di plastica con quantità predosata per confezioni da 20 Kg; scatole d 8 pezzi
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN 5° C – MAX 30° C	STABILITA' NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 36 mesi
NORME DI SICUREZZA	Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.	

