



<b>PRODUCTO</b>	<b>Casaband TPE</b>
<b>MISIÓN</b>	Banda elástica en tejido no tejido de polipropileno y elastómero termoplástico resistente al envejecimiento.
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Casaband TPE es una banda elástica de excelente extensión en dirección transversal y longitudinal, fuerte, de alta tenacidad y con una zona especial flexible en la parte central. Se puede utilizar para aplicaciones externas cubiertas, como tapajuntas para juntas de expansión y otras juntas. Debe aplicarse con un adhesivo o sellador adecuado en múltiples superficies, pero solo si está recubierto, no debe exponerse constantemente a los rayos UV. En general, se puede utilizar como sellador de grietas en superficies de concreto; para superficies de hormigón permeables al agua; como reparación o revestimiento de juntas con fugas o que no funcionan; juntas con movimientos extremos y juntas y grietas en sótanos, túneles, túneles y en canales de agua.
<b>MODALIDAD DE APLICACIÓN</b>	Para conseguir una adhesión adecuada de Casaband SA, sobre todo cuando se trata de soportes pulverulentos, se recomienda consolidar los polvos con una mano de impermeabilizante líquido aplicado como imprimante (consulte la ficha técnica correspondiente para el % de dilución) antes de aplicar la banda autoadhesiva. Una vez completamente seco el producto diluido, aplicar una mano del producto tal cual, posicionar la banda autoadhesiva y cubrirla con el impermeabilizante líquido tal cual.
<b>INDICACIONES DE EMBALAJE</b>	Longitud: 30 m Anchura: 17 cm Espesor: 1.5 mm Envase: caja única