



PRODOTTO	Casaband TPO
MISSIONE	Banda copolimerica impermeabilizzante ad alte prestazioni
CARATTERISTICHE	Casaband TPO è una banda in elastomero termoplastico (polietilene, etilene modificato e SEBS) che offre un'ottima impermeabilizzazione su giunti di dilatazione e di costruzione esterni. La banda Casaband TPO, incollata e sigillata con PASTEDIL EP 11, è adatta per installazioni su substrati edilizi in aree con movimenti elevati e/o frequenti, come giunti, fessure, crepe nei componenti edilizi in cemento o in calcestruzzo permeabile all'acqua che perdono.

DATI PRESTAZIONALI	VALORE	U.M.	TEST
Spessore standard	1,0 ± 0,1	mm	Metodo interno
Resistenza alla trazione - longitudinale	> 12,5	N/mm ²	EN 12311-1
Resistenza alla trazione - trasversale	> 12,5	N/ mm ²	EN 12311-1
Allungamento a rottura - longitudinale	> 500	%	EN 12311-1
Allungamento a rottura - trasversale	> 500	%	EN 12311-1
Resistenza alla lacerazione – longitudinale	> 200	N	EN 12310-1
Resistenza alla lacerazione – trasversale	> 200	N	EN 12310-1
Grammatura	930	g/m ²	Metodo interno
Peeling	≥ 100	N	Metodo interno
Permeabilità al vapore acqueo	> 40	m	EN 1931
Resistenza UV	> 6500	h	EN ISO 4892-3
Durezza Shore A	ca. 87	-	Metodo interno
Forza di adesione	≥ 4,0	N/mm ²	EN 1348
Impermeabilità all'acqua	impermeabile		EN 1928-A/B

MODALITA' DI APPLICAZIONE	Applicare l'adesivo Pastedil EP 11 sul supporto. (consultare scheda tecnica del prodotto). La zona di stiramento non deve essere chiusa e/o coperta dalla colla. Appoggiare la banda sopra l'adesivo, premere verso l'esterno del giunto cercando di evitare pieghe. In presenza di sovrapposizioni, irruvidire con carta vetrata (grana 80). Utilizzare un soffio di aria calda per saldare le sovrapposizioni delle bande senza cavità. Premere con forza per evitare sacche d'aria e grinze. Se non si applica una copertura superficiale, racchiudere il nastro con l'adesivo per proteggerlo dagli agenti esterni. Sopra la zona del giunto lasciare libera un'area di 20-30 mm
---------------------------	---

INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	Max 12 mesi in imballaggio originale, tenere al fresco e all'asciutto, proteggere dalla luce del sole. Se aperta, applicare il materiale entro 2 mesi. Dimensioni disponibili: larghezza - 150 / 200 / 250 / 500 mm (misure su richiesta) lunghezza rotolo - 20 metri lineari
----------------------------	---

