



PRODUCTO	Aditivo AS
MISIÓN	Carga sintética fina antideslizante para pinturas
CARACTERÍSTICAS	Aditivo AS es una carga sintética muy fina que, añadida a las pinturas, le da una excelente resistencia a la abrasión y mejora notablemente el grado de agarre de la superficie convirtiéndola en antideslizante. Se utiliza junto a Pavisint Finish 90 en el sistema Pavisint SL 75 – AS o con la pintura poliuretánica Polytop para el barnizado de las terrazas y balcones realizados con el sistema Polyroof.
ASPECTO	Polvo blanco

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LÍQUIDO

CARACTERÍSTICAS	VALOR	TOLERANCIA	U.M.
Densidad	1,02	± 0,05	kg/dm ³
Granulometría	< 32 μ m < 100 μ m < 250 μ m	\leq 2 \geq 45 100	%
Dureza Shore D	75		

MODALIDAD DE APLICACIÓN	Antes de incorporar el Aditivo AS en la pintura mezclar los componentes A y B hasta la completa homogeneización y luego añadir la carga antideslizante. Si la pintura es muy líquida acordarse de mezclar de vez en cuando para evitar la sedimentación del Aditivo AS.
-------------------------	--

INDICACIONES DE EMBALAJE	COLORES DISPONIBLES neutro	ENVASE Envases de 50 g para pinturas de 5 kg y de 100 g para pinturas de 10 kg
INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE	TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN MÍN. 3°C MÁX. 35°C	ESTABILIDAD EN LOS ENVASES ORIGINALES 24 meses
NORMAS DE SEGURIDAD	Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes e utilizar el producto.	